


# *Adiva Ti* *Owner's Manual*



ANTHONY GALLO  
A C O U S T I C S

To find a dealer near you, please visit our web site at: [www.anthonygalloacoustics.com](http://www.anthonygalloacoustics.com)  
Anthony Gallo Acoustics, 20841 Prairie Street, Chatsworth, CA 91311 USA  
Phone (818) 341-4488 • Fax (818) 341-2188

Fill Out Warranty Information on back, detach and return to us for your five year product warranty.



ANTHONY GALLO  
A C O U S T I C S

Place  
Stamp  
Here

**Anthony Gallo Acoustics**  
20841 Prairie Street  
Chatsworth, CA 91311 USA



## WARNING



TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO WATER OR MOISTURE. ALSO, DO NOT USE THIS UNIT'S PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLETS UNLESS THE PRONGS CAN BE FULLY INSERTED. REFRAIN FROM OPENING THE CABINET AS THERE ARE HIGH VOLTAGE COMPONENTS INSIDE. REFER SERVICING TO MANUFACTURER.



## CAUTION



**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, MAKE SURE POWER CORD IS UNPLUGGED FROM WALL SOCKET. TO FULLY DISENGAGE THE POWER TO THE UNIT, PLEASE DISCONNECT THE POWER CORD FROM THE AC OUTLET. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO MANUFACTURER.



This symbol warns user that uninsulated voltage within the unit may have sufficient magnitude to cause electric shock. Therefore, it is dangerous to make any kind of contact with any part inside this unit.



This symbol alerts the user that important literature concerning the operation and maintenance of this unit has been included. Therefore, it should be read carefully in order to avoid any problems.

Name:

Adiva Ti Serial #

Address:

City:

State:

Zip:

Telephone:

Email:

Where did you first hear about the Adiva Ti ?

Magazine     Web     Dealer     Other

How influential was your dealer in your decision to purchase the Adiva Ti ?

Very     Somewhat     Not At All

What type of system did you purchase?

Stereo     Home Theatre

What other Speakers did you listen to before choosing the Adiva Ti ? \_\_\_\_\_

What's the dealers name and address you purchased this Product from ? \_\_\_\_\_

	Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
Appearance					
Build Quality					
Size					
Sound Quality					
Ease of Set Up					
Mounting Options					
Match my decor					
Owners Manual					

# **Introduction**

Welcome to Anthony Gallo Acoustics!

Thank you for choosing us! The A'Diva Ti was designed along the lines of our original Nucleus Micro speakers, but thanks to its slightly larger size can be used without a subwoofer. Another distinct advantage of this model is the high frequency capabilities of our new paper-damped Titanium drivers. The spherical enclosure is ideally suited to perform in locations that would hinder most conventional designs and their refined and natural sound will complement music, home theater, and multi-room systems.

Please take a moment to review the information in this manual so you can properly install your new speakers. If you have any questions about this or any other Anthony Gallo Acoustics' product, please call us at (800) 459-4183 or send us an e-mail at: [nucleus@roundsound.com](mailto:nucleus@roundsound.com) As one of our valued customers your feedback is always welcome.

We think you'll be delighted at how easy it is to connect your A'Diva Ti Speakers, and how amazing the sound quality will be. So read on, and let's get you started.

## ***About your Nucleus Speaker "Break In"***

Your new A'Diva Ti speakers will need a little time to develop their full sound potential. You'll hear a marked increase in bass and treble response after about 50 hours of use.

## ***Speaker Placement Tips***

The A'Diva Ti isn't very placement sensitive, but to achieve maximum bass it should be situated near a wall or large surface. We highly recommend using one of our various brackets or stands to successfully integrate them into your system.

You can place them at any reasonable height, just make sure the speakers are aimed directly into the prime listening location.

Since the A'Diva Ti is magnetically shielded it may be placed right next to a CRT-type television without affecting its picture.

# ***Getting Connected***

## ***Hooking Up Your Adiva Ti Speakers***

PLEASE NOTE: Turn your sound system off before proceeding with the installation of your new speakers. The A'Diva Ti's speaker connectors accept bare wire ends, small spades or banana plugs (make sure the wire nuts are completely tightened when using these. Failure to do so can exert excess stress on the shafts causing breakage).

As you hook-up the wires make sure the (+& -) speaker connections on your receiver/amplifier, satellites and subwoofer are properly oriented. In other words, confirm that ALL of your speaker connections are positive-to-positive (red-to-red) and negative-to-negative (black-to-black). Even one flip-flop may result in lower bass output or compromised stereo imaging.

## ***Standard Stereo System Set-Up***

Run the desired length of speaker wire from your receiver/amplifier's Left & Right speaker connectors to the A'Diva Ti's connectors. They have a 50 watt rating in this configuration. (For the best results we offer 100' rolls of 18 gauge solid-core, oxygen-free copper wire as an accessory)

## ***Stereo System Set-Up with a Gallo MPC-1 Passive Subwoofer***

Run the cables from your receiver/amplifiers Left and Right speaker connectors to the "In" connectors of the MPC-1's Crossover Module....inserting the red bananas at the MPC-1 end. Next, run the speaker wires from Left & Right "High Pass" jacks of the MPC-1's Module to the A'Diva Ti's on the Left & Right (the black bananas go to the MPC-1). Run the supplied Left & Right jumper cables (The ones with 1/4-inch male phone jacks) from the MPC-1 Module's "Subwoofer Out" jacks to the corresponding input jacks on the MPS-B subwoofer bottom.

## **Procedimiento de servicio para todos los productos de Anthony Gallo Acoustics (AGA)**

### **Qué hacer si un producto AGA necesita reparación:**

1. Póngase en contacto con el vendedor autorizado de productos AGA al cual le haya comprado originalmente el producto. Puede resultar conveniente tener a mano la factura de compra original para determinar la validez de la garantía. Averigüe cómo puede ayudarle el vendedor si necesita solucionar algún problema relacionado con el producto o si necesita reparación u otro servicio.
2. Si es poco práctico o imposible comunicarse con el vendedor original, consulte la sección de búsqueda de vendedores autorizados Dealer Locator en [www.roundsound.com](http://www.roundsound.com). Ubique al vendedor autorizado más cercano y contáctelo para hacer los arreglos necesarios a efectos de obtener el servicio.
3. Si lo prefiere, puede enviar el producto al Servicio de fábrica de AGA. Embale el producto cuidadosamente en la caja original y envíelo al centro de servicio. Puede ser necesario enviar una copia de la factura para determinar si la garantía sigue siendo válida. Llame al centro de servicio al +1 (800) 459-4183 para obtener un número de autorización de devolución (Return Authorization Number, RA#), describa el problema e informe la dirección a la que deberá devolverse el producto y un número de teléfono al que se pueda llamar en horas del día. Se sugiere que elija un transportista que ofrezca servicios de seguimiento de los envíos (parcel tracking) y seguro.

El privilegio de la garantía se pierde comprando productos AGA a través de minoristas no autorizados, canales de ventas por Internet y por catálogo.

# Getting Connected

Todas las demás garantías, expresas, implícitas o reglamentarias, lo que incluye, sin carácter limitativo, garantías en cuanto a la posibilidad de comercialización o aptitud para un fin en particular, y todas las demás obligaciones o responsabilidades de Anthony Gallo Acoustics, quedan limitadas en el tiempo al período de garantía establecido en este documento.

## Exclusión de determinados daños

La responsabilidad de Anthony Gallo Acoustics se limita al costo de reparación o reemplazo, a nuestro criterio, de cualquier pieza o producto defectuoso y en ningún caso incluirá daños incidentales o indirectos de ningún tipo.

Las disposiciones precedentes no excluyen la aplicación de leyes estatales que, en ciertas circunstancias, pueden no permitir algunas de las limitaciones y exclusiones descritas en esta garantía. Para obtener servicio bajo garantía, llame al vendedor al que le haya comprado el equipo.

## Qué pagaremos

Nosotros nos haremos cargo de todos los gastos de materiales y mano de obra respecto de los ítems cubiertos, pero usted deberá pagar los gastos de transporte si es necesario enviar el producto a nuestras instalaciones o a las de un vendedor autorizado de A'Diva Ti. Si las reparaciones están cubiertas por la garantía, nos haremos cargo de los gastos de transporte necesarios para enviarle el producto de vuelta.

ESTA GARANTÍA LE CONCEDE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.

## **Stereo System Set-Up with a Gallo MPS, TR1, TR2 (or any brand of) Powered Subwoofer**

Run the desired length of speaker wire between your receiver/amplifiers Left & Right speaker connectors and the "High Level or Speaker Level In" connectors on the subwoofer. Next, run the speaker wires from Left & Right "High Level or Speaker Level Out" jacks on the subwoofer to the A'Diva Ti's.

**Important:** If you are using another brand of subwoofer with this set-up make sure it has a high pass filter capable of blocking frequencies of 80 Hz and lower. Failure to do this can cause damage to the A'Diva Ti's.

## **Standard Dolby Digital/DTS Receiver Set-Up**

The following directions apply if you are using one or more of our powered subwoofers.

Wire the "LFE" or "Sub Out" of your receiver directly into the "line inputs" on the subwoofer(s). Although connecting to one input of the sub will produce sound we recommend using a Y-cord to connect to both inputs. This gives you increased input gain for the best performance. Select "Sub On" or "Both" in the receivers "Set-Up Menu". (Menu systems and descriptions will vary by manufacturer) Next wire the Micro Ti's directly to the receiver's speaker terminals and select "Small Enclosure" in the receivers "Speaker Set-Up Menu".

If the receiver has selectable crossover settings, you may want to experiment with the higher settings, typically 80 Hz, and the higher alternative of 120 Hz. We prefer the sound with the 80 (or 100Hz) setting.

## **Directions if you are using our passive subwoofer.**

Run the left and right main speaker wires from your receiver to the "IN" connectors of the crossover. Next, run the left and right speaker wires from the "HIGH PASS" or "OUT" of the crossover to the connections on the Adiva Ti's.

Select "Large Enclosure" in the receivers "Speaker Set-Up Menu". This will allow the low frequencies to pass into the subwoofer. If the passive sub will be your only sub, you will also want to select "SUB OFF" in the bass management of your receiver to allow the (.1) bass track to go through the right & left channels that feed the sub. The "Small Enclosure" setting should be used for the center or rear speakers if being connected to the Adiva Ti's or other small satellite speakers.



### **ADIVA Ti SPECIFICATIONS**

Frequency response On-wall: 76Hz-22kHz

Frequency response On-stand: 90Hz-22kHz

Sensitivity: 87dB

Nominal impedance: 8 ohms

Power handling: 50 watts full range/ 120 watts when set on "small enclosure"

Height on Wallflower stand: 37-inches

Driver: 3-inch full range (Paper-damped Titanium)

Crossover: None

Connectors: Gold-plated binding posts

Dimensions: 5-inch sphere

Weight: 1.8 pounds

Colors: Matte' Black, Matte' White, Silver/Gray & Stainless Steel

Supplied accessories: O'ring table mount

## **Garantía limitada de Anthony Gallo Acoustics DECLARACIÓN DE GARANTÍA**

La garantía de los A'Diva Ti cubre piezas y mano de obra por (1 año) y se extiende a (5 años) si se registra a través de nosotros dentro de los 60 días de la fecha de compra. Esta garantía ampara únicamente al comprador minorista original y no a usuarios o compradores posteriores del producto. El registro puede realizarse por correo mediante su envío a la dirección que se indica en la tarjeta que viene con el producto o por Internet en: [www.roundsound.com](http://www.roundsound.com).

Garantizamos que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra en los plazos específicos que se indican más arriba. Anthony Gallo Acoustics reparará o reemplazará, a su opción, este producto o cualquier parte defectuosa del mismo. Se deberá conservar la factura de compra original fechada, y se deberá completar y devolver la tarjeta de garantía para dejar registrada la propiedad de los altavoces Anthony Gallo Acoustics.

### **Esta garantía será inválida si:**

1) cualquier defecto de este producto es resultado de maltrato, uso inadecuado, daño en tránsito, defectos en equipos asociados, conexionado defectuoso, uso de los altavoces con equipos para los cuales no han sido diseñados o fuerza mayor.

**Advertencia:** Cualquiera sea el altavoz, los niveles excesivos pueden causar una acumulación extrema de calor en la bobina móvil. Esto puede ocasionar fallas intermitentes, daños permanentes en el excitador y la necesidad de reemplazarlo. Las excursiones anormales pueden hacer que los excitadores lleguen a sus niveles tope, produciendo ruidos mecánicos audibles. Este tipo de mal uso por sobreexcitación a causa de niveles excesivos de volumen no está cubierto por la garantía.

2) la unidad ha sido usada en forma contraria a las instrucciones contenidas en el manual del propietario que la acompaña.

3) la unidad ha sido reparada por personal no autorizado.

4) se ha alterado o quitado el número de serie.

5) la unidad no ha sido comprada a través de un vendedor autorizado.

### Accesorios opcionales de montaje:

AM = Soporte de montaje en techo o pared (en color negro, blanco o gris plata)

AJB: Caja única de montaje en tándem (en color negro o blanco)

ATM: Soporte de mesa A'Diva (en color negro, blanco o gris plata)

A'Diva-ST: Soportes de piso (en color negro, blanco, gris plata o acero inoxidable)

MONTAJE DE TECHO O PARED A'Diva: Base articulada de material plástico ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) de color blanco (puede pintarse).

**Due:** Nuestro altavoz esférico dual de 4" (10 cm) incluye nuestro tan elogiado tweeter (altavoz para agudos) CDT. El Due' viene con una pieza integrada para montaje sobre pared / soporte de tipo pedestal. Los mejores acompañantes para disfrutar los Due' son nuestros subwoofers MPS, TR1, TR2 o MPC-1.

Impedancia: 8 ohms. Capacidad de potencia: 100 vatios.

Colores disponibles: Blanco mate, negro mate.

Soportes opcionales de piso Due': disponibles en color negro, blanco o gris plata.

**Subwoofer MPS:** Excitador de orientación inferior de 10" (25,4 cm), 240 vatios – Unidad de 2 piezas para asegurar una fácil ubicación.

Color disponible: Negro mate

**Subwoofer TR1:** Excitador de orientación delantera de 10" (25,4 cm), 100 vatios, ecualización (-3,0, +3).

Colores disponibles: Negro mate y gris plata

**Subwoofer TR2:** Excitador de orientación delantera de 10" (25,4 cm), 250 vatios, ecualización (0, +3, +6).

Colores disponibles: Negro mate y gris plata

**Subwoofer pasivo MPC-1:** Excitador de orientación inferior de 10" (25,4 cm) – Unidad de 2 piezas para asegurar una fácil ubicación.

Color disponible: Negro mate

### ***In addition to the Adiva Ti we offer the following products:***

**Nucleus Micro:** our 4-inch spherical loudspeaker can be used with an assortment of optional mounting systems. The Micro is best enjoyed mated with our MPS, TR1, TR2 or MPC-1 subwoofers.

Impedance --- 8 ohms, Power handling -- 100 watts (Small Enclosure setting)

Available in: Matte Black / Matte White / High Gloss Black / Cobalt Blue / Wine / Bronze / Yellow / Stainless & Silver-gray

Optional Mounting Hardware:

MMW = Wall-mount bracket (Black, White or Silver-gray)

MJB = Single gang box mount (Black or White)

MTM = Micro table mount (Black, White or Silver-gray)

ST = Wallflower floor stands (Black, White, Silver-gray or Stainless)

IN-CEILING/WALL MOUNT = Pivot-able socket (Paintable - White ABS plastic)

**Nucleus Micro Ti:** our 4-inch spherical loudspeaker can be used with an assortment of optional mounting systems. The Micro TI is best enjoyed mated with our MPS, TR1, TR2 or MPC-1 subwoofers.

Impedance --- 8 ohms, Power handling -- 120 watts (Small Enclosure setting)

Available in: Matte Black / Matte White / Silver-gray & Stainless

Optional Mounting Hardware:

MM = Wall-mount bracket (Black, White or Silver-gray)

MJB = Single gang box mount (Black or White)

MTM = Micro table mount (Black, White or Silver-gray)

ST = Wallflower floor stands (Black, White, Silver-gray or Stainless)

IN-CEILING/WALL MOUNT = Pivot-able socket (Paintable - White ABS plastic)

**A'Diva:** our 5-inch spherical loudspeaker can be used with an assortment of optional mounting systems. The A'Diva is best enjoyed mated with our MPS, TR1, TR2 or MPC-1 subwoofers.

Impedance:8ohms, Power handling - 50 watts (full range) 100 watts (Small Enclosure)

Available in: Matte Black / Matte White / High Gloss Black / Silver-gray & Stainless

Optional Mounting Hardware:

AM = Wall / Ceiling mount bracket (Black, White or Silver-gray)

AJB = Single gang box mount (Black or White)

ATM = A'Diva table mount (Black, White or Silver-gray)

A'Diva-ST = floor stands (Black, White, Silver-gray or Stainless)

A'Diva IN-CEILING / IN-WALL MOUNT=Pivot-able socket (Paintable - White ABS plastic)

**Due:** our dual 4-inch sphere loudspeaker features our highly acclaimed CDT tweeter. The Due' comes packaged with an integrated wall-mount bracket/pedestal stand. The Due' is best enjoyed mated with our MPS, TR1, TR2 or MPC-1 subwoofers.

Impedance -- 8 ohms, Power handling -- 100 watts

Available in: Matte White, Matte Black

Optional Due' floor stands - Available in Black, White or Silver/Gray.

**MPS Subwoofer:** 240 watts - 10" down firing driver – 2 piece unit for easy placement

Available in: Matte' Black

**TR1 Subwoofer:** 100 watts – 10" front firing driver (-3,0,+3) EQ

Available in: Matte' Black & Silver-gray

**TR2 Subwoofer:** 250 watts – 10" front firing driver (0,+3,+6) EQ

Available in: Matte' Black & Silver-gray

**MPC-1 Passive Subwoofer:** 10" down firing driver - 2 piece unit for easy placement

Available in: Matte' Black

### **Además de los A'Diva Ti, ofrecemos los siguientes productos:**

**Nucleus Micro:** Nuestro altavoz esférico de 4" (10 cm) puede utilizarse con una variedad de sistemas opcionales de montaje. Los mejores acompañantes para disfrutar los Micro son nuestros subwoofers MPS, TR1, TR2 o MPC-1.

Impedancia: 8 ohms. Capacidad de potencia: 100 vatios (en configuración de gabinete pequeño).

Colores disponibles: Negro mate, blanco mate, negro de gran brillo, azul cobalto, vino, bronce, amarillo, acero inoxidable y gris plata.

Accesorios opcionales de montaje:

MMW: Pieza de montaje sobre pared (en color negro, blanco o gris plata)

MJB: Caja única de montaje en tándem (en color negro o blanco)

MTM: Soporte de mesa Micro (en color negro, blanco o gris plata)

ST: Soportes de piso Wallflower (en color negro, blanco, gris plata o acero inoxidable)

MONTAJE DE TECHO O PARED: Base articulada de material plástico ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) de color blanco (puede pintarse).

**Nucleus Micro Ti:** Nuestro altavoz esférico de 4" (10 cm) puede utilizarse con una variedad de sistemas opcionales de montaje. Los mejores acompañantes para disfrutar los Micro TI son nuestros subwoofers MPS, TR1, TR2 o MPC-1.

Impedancia: 8 ohms. Capacidad de potencia: 120 vatios (en configuración de gabinete pequeño).

Colores disponibles: Negro mate, blanco mate, gris plata y acero inoxidable.

Accesorios opcionales de montaje:

MM: Pieza de montaje sobre pared (en color negro, blanco o gris plata)

MJB: Caja única de montaje en tándem (en color negro o blanco)

MTM: Soporte de mesa Micro (en color negro, blanco o gris plata)

ST: Soportes de piso Wallflower (en color negro, blanco, gris plata o acero inoxidable)

MONTAJE DE TECHO O PARED: Base articulada de material plástico ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) de color blanco (puede pintarse).

**A'Diva:** Nuestro altavoz esférico de 5" (12,7 cm) puede utilizarse con una variedad de sistemas opcionales de montaje. Los mejores acompañantes para disfrutar los A'Diva son nuestros subwoofers MPS, TR1, TR2 o MPC-1.

Impedancia: 8 ohms. Capacidad de potencia: 50 vatios (gama completa) o 100 vatios (en configuración de gabinete pequeño)

Colores disponibles: Negro mate, blanco mate, gris plata y acero inoxidable.



### **Siga estas instrucciones si está usando nuestro subwoofer pasivo:**

Tienda los cables de altavoz principal izquierdo y derecho desde el receptor hasta los conectores de entrada (“IN”) del filtro de frecuencias. Luego, tienda los cables de altavoz izquierdo y derecho desde los conectores de paso alto (“HIGH PASS”) o de salida (“OUT”) del filtro de frecuencias hasta los conectores de los A'Diva Ti.

Seleccione la opción de gabinete grande (“Large Enclosure”) en el menú de configuración de los altavoces (“Speaker Set-Up Menu”) del receptor. Esto permitirá que las frecuencias bajas pasen al subwoofer. Debe usarse la opción de gabinete pequeño (“Small Enclosure”) para los altavoces ubicados en posición central o trasera en caso de que se los conecte a los A'Diva Ti.

## **CARACTERÍSTICAS DE LOS ADIVA TI**

Respuesta de frecuencia sobre pared: 76 Hz – 22 kHz

Respuesta de frecuencia sobre soporte: 90 Hz – 22 kHz

Sensibilidad: 87 dB

Impedancia nominal: 8 ohms

Capacidad de potencia: 50 vatios (toda la gama de frecuencias) / 120 vatios (en configuración de “gabinete pequeño”)

Altura sobre soporte Wallflower: 37” (94 cm)

Excitador (de Titanio con papel como material de amortiguamiento): 3” (7,6 cm) (toda la gama de frecuencias)

Frecuencia de corte: ninguna

Conectores: Bornes de conexión dorados

Dimensiones: Esfera de 5” (12,7 cm)

Peso: 1,8 libras (815 g)

Colores: Negro mate, blanco mate, gris plata y acero inoxidable

Accesorios provistos: Soporte de mesa en O

# **Warranty Information**

You must fill out and return the warranty card to establish your ownership of our product and retain the original dated bill of sale. You will find a serial number on the subwoofer. Place that number on the warranty card when you return it.

## **Anthony Gallo Acoustics Limited Warranty STATEMENT OF WARRANTY**

The A'Diva Ti is covered by (1 year) Parts & Labor but will be upgraded to (5 years) if registered through us within 60 days of the date of purchase. This warranty extends to the original retail purchaser only, and not to subsequent purchasers or users of this product. Registration can be mailed in to the address on the supplied card or be done on line at: [www.roundsound.com](http://www.roundsound.com).

We warranty this product to be free from defects in materials and workmanship for the specified terms stated above. Anthony Gallo Acoustics will, at its option, repair or replace this product or any defective parts. An original dated bill of sale must be retained and the warranty card filled out and returned to establish ownership of your Anthony Gallo Acoustics Loudspeakers.

### **This warranty will be void if:**

1) Any defect in this product is the result of abuse, misuse, damage in transit, defective associated equipment, faulty hook-up, the use of the speakers with equipment for which it was not intended, or acts of God.

Warning: With any speaker, excessive levels will cause extreme heat build-up in the voice coil. This can lead to intermittent failure, permanent damage to the driver and a need for driver replacement. Abnormal excursions can cause drivers to hit their stops to make audible mechanical noises. This type of abuse from overdriving due to excessive volume levels is not covered under warranty.

2) The unit has been operated contrary to instructions contained in the accompanying Owner's Manual.

3) The unit has been serviced by unauthorized personnel.

4) The serial number has been altered or removed.

5) If the unit was not purchased through an authorized dealer.

All other warranties, express, implied or statutory, including but not limited to warranties of merchantability or fitness, and all other obligations or liabilities of Anthony Gallo Acoustics are limited in time to the period of warranty granted hereby.

**Exclusion of certain damages:**

Anthony Gallo Acoustics liability is limited to the cost of repair or replacement, at our option, of any defective part or product and shall in no event include incidental or consequential damages of any kind.

The above provisions do not preclude the operation of a state statute, which in certain circumstances may not allow some of the limitations and exclusions described in this warranty. To obtain warranty service, please call the dealer from whom you purchased your equipment.

**What we will pay for:**

We will pay all labor and material expenses for covered items, but you must pay any shipping charges if it is necessary to ship the product to us or to an authorized A'Diva Ti dealer. If the repairs are covered by warranty, we will pay the return shipping charges.

**THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.**

## ***Service Procedure For All AGA Products***

**What to do should your AGA product need repair:**

1. Please contact the Authorized AGA Dealer from whom the product was originally purchased. It may be helpful to have the original sales receipt available to determine warranty eligibility. Determine how the dealer can be of help in providing troubleshooting, repair, or service for your product.
2. If it is impractical or impossible to contact your original dealer, refer to the Dealer Locator section found on [www.roundsound.com](http://www.roundsound.com). Locate your nearest authorized dealer and contact the dealer to arrange for service.
3. If you choose to, you may want to send your product to AGA Factory Service. Carefully pack the product in its original carton and ship it to the service center. A copy of your receipt may be necessary to determine in-warranty or out-of-warranty status. Please call the service center at (800) 459-4183, for a Return Authorization (RA#) with a description of the problem, your return address and a daytime phone number. It is suggested you choose a carrier that provides parcel tracking and provides insurance.

Warranty privilege is null and void for AGA products purchased through non-authorized retailers, Internet sales, and catalog sales.

### **Instalación del sistema estéreo con un subwoofer de alimentación independiente MPS, TR1 o TR2 de Gallo (o de cualquier otra marca)**

Tienda el largo deseado de cable para altavoz entre los conectores de altavoz izquierdo y derecho del receptor/amplificador y las conexiones de nivel alto o de entrada de altavoz (“High Level” o “Speaker Level In”) del subwoofer. Luego, tienda los cables para altavoz desde los conectores izquierdo y derecho de nivel alto o salida de altavoz (“High Level” o “Speaker Level Out”) del subwoofer hasta los A'Diva Ti.

Importante: Si está usando otra marca de subwoofer con esta configuración, asegúrese de que cuente con un filtro de paso alto capaz de bloquear frecuencias iguales o inferiores a 80 Hz. El hecho de no hacerlo puede provocar daños a los A'Diva Ti.

### **Configuración del receptor con sistema de sonido DTS (Digital Theater Systems) / Dolby Digital estándar**

Siga estas instrucciones si está usando uno de nuestros subwoofers de alimentación independiente.

Conecte la salida para efectos de baja frecuencia (“LFE”) o para graves profundos (“Sub Out”) del receptor directamente a las “entradas de línea” del subwoofer. Aunque es suficiente conectar a una sola entrada del subwoofer para producir sonido, recomendamos utilizar un cable en Y para realizar la conexión a ambas entradas. Esto le permitirá obtener una mayor ganancia de entrada y así optimizar la calidad funcional. Seleccione la opción de activación del subwoofer (“Sub On”) o de ambos (“Both”) en el menú de configuración (“Set-Up Menu”) del receptor. (Los sistemas y descripciones de menú varían según el fabricante). A continuación, conecte los A'Diva Ti directamente a los terminales para altavoces del receptor y seleccione la opción de gabinete pequeño (“Small Enclosure”) en el menú de configuración de los altavoces (“Speaker Set-up Menu”) del receptor.

Si el receptor cuenta con ajustes de frecuencia de corte, es conveniente que pruebe tanto con frecuencias bajas, generalmente de 80 Hz, como con una alternativa más alta (120 Hz). Preferimos el sonido que se logra a 80 Hz (o 100 Hz).

## **Conexiones**

### **Cableado de los altavoces Adiva Ti**

**NOTA:** Apague el sistema de sonido antes de proceder a instalar sus nuevos altavoces. Los conectores de los altavoces A'Diva Ti admiten extremos de alambre desnudo, conectores de tipo banana (asegúrese de que las tuercas para alambre estén perfectamente ajustadas al usar este tipo de conectores, porque, de lo contrario, los ejes pueden quedar sometidos a una tensión excesiva y romperse), o pequeños conectores espada.

Al conectar los cables, asegúrese de que las conexiones para altavoz (+ y -) en el receptor/amplificador, en los altavoces satelitales y en el subwoofer estén correctamente orientadas. En otras palabras, confirme que TODAS las conexiones de los altavoces sean de positivo a positivo (rojo a rojo) y de negativo a negativo (negro a negro). Aún una sola inversión puede ocasionar una menor salida de bajos o comprometer el efecto estereofónico de ubicación espacial.

### **Instalación del sistema estéreo estándar**

Tienda el largo deseado de cable de altavoz entre los conectores de altavoz izquierdo y derecho del receptor/amplificador y los conectores de los A'Diva Ti. Su potencia nominal es de 50 vatios en esta configuración. (Para obtener los mejores resultados, le ofrecemos rollos de 100' (30,5 m) de cable conductor sólido de cobre, calibre 18, libre de oxígeno, como accesorio.)

### **Instalación del sistema estéreo con un subwoofer pasivo MPC-1 de Gallo**

Tienda los cables desde los conectores para altavoz izquierdo y derecho del receptor/amplificador hasta los conectores de entrada ("In") del Módulo de filtro de frecuencias del MPC-1... insertando los conectores tipo banana de color rojo en el extremo del MPC-1. Luego, tienda los cables de altavoz desde los conectores de paso alto ("High Pass") izquierdo y derecho del Módulo del MPC-1 hasta los conectores izquierdo y derecho de los A'Diva Ti (los de tipo banana de color negro van al MPC-1). Tienda los cables de conexión izquierdo y derecho que vienen con el producto —los que traen enchufes macho para auriculares de 1/4" de pulgada (6,35 mm)— desde los conectores de salida de subwoofer ("Subwoofer Out") del Módulo del MPC-1 hasta los correspondientes conectores de entrada ubicados en la parte inferior del subwoofer MPS-B.

# *Adiva Ti* *Manual del propietario*



To find a dealer near you, please visit our web site at: [www.anthonygalloacoustics.com](http://www.anthonygalloacoustics.com)  
Anthony Gallo Acoustics, 20841 Prairie Street, Chatsworth, CA 91311 USA  
Phone (818) 341-4488 • Fax (818) 341-2188

# **Introducción**

## **¡Bienvenido a Anthony Gallo Acoustics!**

¡Gracias por elegirnos! El A'Diva Ti fue diseñado siguiendo la línea de nuestros altavoces originales Nucleus Micro pero, como es algo más grande, puede usarse sin un “subwoofer” (altavoz para graves profundos). Otra ventaja característica de este modelo es la capacidad de alta frecuencia de nuestros nuevos excitadores (drivers) de titanio, que utilizan papel como material de amortiguamiento. Su gabinete esférico es ideal para lugares a los que no se adaptarían los diseños más convencionales, y su sonido refinado y natural complementa sistemas de música, cine en casa (home theater) y sonido multi-habitación.

Tómese un momento para leer la información contenida en este manual de modo de poder instalar correctamente sus nuevos altavoces. Si desea hacer alguna pregunta sobre este o cualquier otro producto de Anthony Gallo Acoustics, llámenos al +1 (800) 459-4183 o envíenos un mensaje por correo electrónico a: nucleus@roundsound.com. Por ser uno de nuestros apreciados clientes, sus comentarios y sugerencias siempre serán bienvenidos.

Creemos que quedará encantado con lo fácil que es conectar los altavoces A'Diva Ti y con la sorprendente calidad de su sonido. Siga leyendo y permítanos ayudarle a poner manos a la obra.

## **Acerca del “período de adaptación” de los altavoces Nucleus**

Los altavoces A'Diva Ti nuevos necesitan un poco de tiempo para desarrollar todo su potencial sonoro. Observará un marcado incremento en la respuesta de bajos y agudos después de aproximadamente 50 horas de uso.

## **Consejos prácticos para la ubicación de los altavoces**

La calidad funcional de los A'Diva Ti no varía demasiado dependiendo de su ubicación pero, para que puedan alcanzar su máximo nivel de bajos, deben estar ubicados cerca de una pared o una superficie de grandes dimensiones. Recomendamos firmemente el uso de uno de nuestros distintos soportes para integrar adecuadamente los altavoces al resto del sistema.

Los altavoces pueden ubicarse a cualquier altura razonable; sólo es necesario asegurarse de que estén dirigidos de manera directa al punto principal de audición.

Dado que los A'Diva Ti cuentan con blindaje magnético, pueden ubicarse justo al lado de un televisor con tubo de rayos catódicos sin afectar la calidad de su imagen.